

CÓDIGO 103626

UPS FTX 1500VA / 900W

220V | LÍNEA INTERACTIVA | 10 TOMAS NEMA | 2 BATERÍAS 12V/9AH



CAPACIDAD	FACTOR DE POTENCIA
1500 VA / 900 W	0,6
ENTRADA	SALIDA
145-294 VAC	195-255 VAC
BATERÍA	AUTONOMÍA
2 x 12V / 9Ah	3-20 min

Respaldo confiable para proteger tus equipos.

UPS de línea interactiva con respaldo por batería y protección contra sobrecarga, descarga, sobretensión y subtensión.

Funciones destacadas

TOMAS DE SALIDA	FORMA DE ONDA	TRANSFERENCIA
5 backup + 5 protección	Sinusoidal simulada	2-6 ms; máx. 10 ms
RECARGA	GESTIÓN DE BATERÍA	RUIDO
5-6 h al 90%	Sí	Menos de 45 dB

Características del producto

- Capacidad de 1500 VA / 900 W y factor de potencia 0,6.
- Rango de entrada de 145-294 VAC y salida de 195-255 VAC.
- Diez tomas NEMA 5-15R: 5 con respaldo de batería y 5 con protección.

- Dos baterías de 12 V / 9 Ah con gestión avanzada de batería.
- Protección contra sobrecarga, descarga, sobretensión y subtensión.
- Autonomía de 3 a 20 minutos; aproximadamente 10 minutos a media carga.

* Datos técnicos basados en la hoja técnica FTX suministrada. La autonomía puede variar según la carga y las condiciones de uso.

UPS 1500VA con estabilizador AVR Integrado

1500VA / 900W

Código 103626 | 220V | Línea interactiva | NEMA 5-15P / NEMA 5-15R

Entrada

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Voltaje nominal	220 VAC
Tensión de entrada	145-294 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Cable de conexión	Tipo americano NEMA 5-15P.

Salida

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Tensión de salida	195-255 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Forma de onda	Onda sinusoidal simulada (PWM/DC).
Tiempo de transferencia	2-6 ms; máximo 10 ms (típico).
Tomas de salida	5 tomas backup + 5 tomas de protección, patrón americano NEMA 5-15R.

Batería

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Tipo	12 V / 9 Ah x 2.
Tiempo de recarga	5 a 6 horas al 90%; 8 a 10 horas al 100%.
Protección de carga	Protección contra sobrecarga y descarga.
Gestión avanzada de batería	Sí.
Autonomía	3-20 minutos (10 minutos para media carga).

Alarma audible

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Modo de batería	Un pitido cada 8 segundos.
Batería baja	Un pitido rápido cada 1 segundo.
Sobrecarga	LED amarillo parpadea con pitidos continuos.
Falla	Pitido continuo.

Ambiente y características físicas

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Temperatura de operación	0-45 °C.
Humedad	0-95% no condensado.
Ruido acústico	Menos de 45 dB.
Dimensiones	333 x 122 x 189 mm.

Protección y accesorios

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Protección eléctrica	Protección contra picos de corriente, sobretensión y subtensión.
Fusible	250 V - 10 A.
Cable incluido	Cable power americano.